STABILISANT

C’est un composé destiné à prolonger l’action désinfectante du chlore dans l’eau des piscines.

EXEMPLE:

A) Si nous avons une piscine dont l’eau dûment chlorée est soumise à une forte incidence solaire et
que nous ne lui ajoutons pas la stabilisant de chlore, nous pourrons observer, au bout de 3 heures, comment cette eau a perdu 90% du total du chlore disponible.

B) si on ajoute à cette même eau 3 Kg. de stabilisant de chlore pour 100m.3, nous pourrons
observer, au bout de 3 heures, comment cette fois-ci la perte de chlore n’a été que de 30% du total
du chlore disponible.

COMPOSITION :

Il évite la destruction rapide du chlore provoquée par les rayons ultraviolets du soleil.
$Cl_2 + 2H_2O \xrightarrow{UV} 2HCl + O_2$

PROPRIETES :

Aspect ..... Solide en poudre
Couleur..... Blanc
pH (0,2%)..... 4,5-5

DOSAGE :

Ajouter au début de la saison 3 Kg. de stabilisant de chlore pour 100 m3 d’eau.

MODE D’EMPLOI :

Avec l’équipement de filtration en marche, introduire la dose de stabilisant de chlore à l’intérieur des skimmers ou dans le pré filtre de la pompe.

Pour augmenter de 10 ppm de stabilisant :
Filtration en marche, mettre 1 Kg de **Stabilisant de chlore** par 100m3 d'eau.

Il est conseillé d’effectué une analyse une fois par mois pour vérifier le taux de stabilisant.

RECOMMANDATION :

– Maintenir dans l’eau une quantité comprise entre 30 et 75 ppm de stabilisant de chlore.
– La concentration de stabilisant de chlore ne doit pas dépasser 75 ppm. Si cette concentration est dépassée, il faudra vider une partie de l’eau de la piscine et la remplacer par de l’eau neuve ne contenant pas de stabilisant de chlore.

Conditionnement : Emballages de 25 kg..

Ceci est un produit dangereux.
Ne pas laisser à la porter des enfants.
En cas de d'inhibition, contact avec les yeux ...,
prévenir d'urgence les secours.

Z.A. de la Gare B.P. 21 - 85170 BELLEVILLE SUR VIE **Tel : 02.51.36.15.90** Fax : 02.51.46.05.12